

# PRO VIDEO-ASSORTIMENT

Laat onze fascinerende wereld zien in briljante kwaliteit. Wat je onderwerp ook is, til het naar een hoger niveau en geef het het platform dat het verdient met de XF- en XA-series van Canon.



	XF705	XF605	XF405	XA55/XA50	XA45/XA40	XA15/XA11
	<b>4K ENG VIDEOCAMERA</b>	<b>COMPACTE 4K-VIDEOCAMERA</b>	<b>COMPACTE 4K ENG VIDEOCAMERA</b>	<b>COMPACTE LICHTGEWICHT 4K ENG VIDEOCAMERA MET DPAF</b>	<b>COMPACTE 4K ENG VIDEOCAMERA</b>	<b>COMPACTE 4K ENG VIDEOCAMERA</b>
	4K UHD 4:2:2 10-bits XF-HEVC-opname 12G-SDI-interface UHD H.265 mogelijkheid voor IP-streaming*	4K UHD 4:2:2 10-bits XF-AVC-opname 12G-SDI-interface UHD H.265 mogelijkheid voor IP-streaming*	Hoogwaardig 4K-lens met 15x zoom Dual Pixel CMOS AF Ingebouwde Wi-Fi voor FTP-overdracht	1.0-Type 4K CMOS-sensor Hoogwaardige 15x 4K-zoomlens XF-AVC en MP4-opnamen op SD-kaarten	4K 20x optische zoomlens met groothoek Infraroodopname Opnemen in slow en fast motion	Geavanceerde HD CMOS-sensor Snelle f/1.8-2.8 lens met 20x optische zoom AVCHD en MP4-opnamen op SD-geheugenkaarten
<b>SENSOR</b>	CMOS TYPE 1-INCH	CMOS TYPE 1-INCH	CMOS TYPE 1-INCH	CMOS TYPE 1-INCH	CMOS TYPE 1/2.3-INCH	CMOS TYPE 1/2.84-INCH
<b>SENSORGROOTTE (EFFECTIEVE MEGAPIXEL)</b>	8,29 Megapixel	8,29 Megapixel	8,29 Megapixel	8,29 Megapixel	8,29 Megapixel	2,91 Megapixel
<b>MAX. OPNAMERESOLUTIE</b>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080
<b>OPNAME-INDELING / GEGEVENSSELNHEID (MAX.)</b>	XF-HEVC (160 Mbps) XF-AVC (45 Mbps)	XF-AVC (410 Mbps) HEVC (225 Mbps) MP4 (150 Mbps)	XF-AVC (160 Mbps) MP4 (150 Mbps)	XF-AVC (160 Mbps) MP4 (150 Mbps)	XF-AVC (160 Mbps) MP4 (150 Mbps)	AVCHD (28 Mbps) MP4 (35 Mbps)
<b>BRANDPUNSAFSTAND / DIAFRAGMA VAN LENS</b>	25,5 tot 382,5 mm f/2.8	25,5 tot 382,5 mm f/2.8	25,5 tot 382,5 mm f/2.8	25,5 tot 382,5 mm f/2.8	29,3 - 601 mm f/1.8	28,8 - 576 mm f/1.8
<b>ZOOMVERHOUDING</b>	x15 (4K UHD) x30 (FHD)	x15 (4K UHD) x30 (FHD)	x15 (4K UHD) x30 (FHD)	x15 (4K UHD) x30 (FHD)	x20 (optisch)	x20 (optisch)
<b>BEELDSTABILISATIE</b>	JA	JA	JA	JA	JA	JA
<b>SAMPLING / BITDIEPTE</b>	4:2:2 10-bits (XF-HEVC) 4:2:0 8-bits (XF-AVC)	4:2:2 10-bits	4:2:0 8-bits	4:2:0 8-bits	4:2:0 8-bits	4:2:0 8-bits
<b>FRAMERATE (PAL)</b>	50,00P / 25,00P	50,00P / 50,00i / 25,00P / 24,00P	50,00P / 25,00P	50,00P / 50,00i / 25,00P	50,00P / 25,00P (50i HDMI extern)	50,00P / 25,00P
<b>SLOW / FAST MOTION</b>	JA	JA	JA	JA	JA	JA
<b>OPNAMEMEDIA</b>	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)	SD / SDHC / SDXC-kaart (2 kaartsleuven)
<b>AUDIO</b>	MPEG-4 AAC-LC (16-bits 2-kanaals) LPCM (16-bits 4-kanaals)	MPEG-2 AAC-LC (16-bits 2-kanaals) LPCM (24- / 16-bits 4-kanaals)	MPEG-4 AAC-LC (16-bits 2-kanaals) LPCM (16-bits 4-kanaals)	MPEG-4 AAC-LC (16-bits 2-kanaals) LPCM (24-bits 4-kanaals)	MPEG-4 AAC-LC (16-bits 2-kanaals) LPCM (16-bits 4-kanaals)	LPCM (16-bits 2 / 4-kanaals)
<b>DUAL PIXEL CMOS AF</b>	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
<b>FOCUS ASSIST / PUNTEN</b>	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
<b>INGEBOUWDE ND-FILTERS</b>	ND 1/4, ND 1/16 en ND 1/64	ND 1/4, ND 1/16 en ND 1/64	ND 1/4, ND 1/16 en ND 1/64	ND 1/4, ND 1/16 en ND 1/64	JA, EEN GRIJSVERLOOPFILTER	JA, EEN GRIJSVERLOOPFILTER
<b>SDI-CONNECTORS</b>	JA 12G-SDI	JA 12G-SDI	JA 3G-SDI	JA 3G-SDI (ALLEEN XA55)	JA, EEN GRIJSVERLOOPFILTER	JA 3G-SDI (ALLEEN XA15)
<b>AFMETINGEN</b>	• Ca. 191 x 210 x 383 mm (Inclusief zonnekap. Exclusief draagriem en oogschelp)	Ca. 168 x 173 x 333 mm (alleen body (zonder griepriem) Ca. 200 x 219 x 385 mm (inclusief zonnekap, oogschelp en microfoonhouder)	Ca. 150 x 216 x 267 mm [Inclusief zonnekap, BP-828, microfoonhouder en handvat]	Ca. 140 x 216 x 265 mm (inclusief kap, BP-820, microfoonhouder en handvat)	Ca. 131 x 180 x 231 mm (inclusief zonnekap, BP-820, microfoonhouder en handvat)	Ca. 131 x 180 x 231 mm (Inclusief zonnekap, microfoonhouder en handvat)
<b>GEWICHT</b>	Ca. 2660 g	Ca. 2000 g	Ca. 1670 g	XA55: ca. 970 g XA50: ca. 960 g	Ca. 1120 g	XA15: ca. 1140 g XA11: ca. 1135 g